








## Übersicht Produkte für anforderungsgerechte Befestigung nach MLAR 02/2015

### Schallschutz mit Brandschutzprüfung

Produkt	Größe
 PHONOLYT® Schallentkoppler	dB(A) 27-M10 dB(A) 40-M12

### Rohrschellen mit Brandschutzprüfung

	Schraubrohrschellen, schwere Ausführung, mit DÄMMGULAST® gelb	¾" bis 6" Anschlussgewinde ≥ M12
	Schraubrohrschellen, schwere Ausführung, mit DÄMMGULAST® rot	¾" bis 6" Anschlussgewinde ≥ M12
	Schraubrohrschellen, schwere Ausführung, ohne Einlage	¾" bis 6" Anschlussgewinde ≥ M12
	Schraubrohrschellen, mit DÄMMGULAST® gelb	¾" bis 170 mm Anschlussgewinde ≥ M10
	Schraubrohrschellen, mit DÄMMGULAST® blau	¾" bis 170 mm Anschlussgewinde ≥ M10
	Schraubrohrschellen, mit DÄMMGULAST® rot	¾" bis 170 mm Anschlussgewinde ≥ M10
	Schraubrohrschellen, ohne Einlage	¾" bis 6" Anschlussgewinde ≥ M10

### Festpunkte/Lospunkte mit Brandschutzprüfung

	PHONOLYT® Rohrleitungsfestpunkte, Doppelbausatz	2" bis 6" M12
	Schiebebügel	M10
	Schiebeschlitten 1,75 kN	≥ M10
	Schiebeschlitten 4 kN	≥ M12
	Vierkant-Schiebeschlitten 7,8 kN	M12, M16
	Pendelaufhänger lang/kurz	M10, M12

## Installationsschienen mit Brandschutzprüfung

	Produkt	Profil
	MPC-Systemschienen	38/40, 39/52, 40/60, 40/80
	MPC-Systemschienen, H-Profile	38/48, 38/80, 40/120
	MPC-Schienenkonsolen	38/40, 40/60, 38/80 ≤ 700 mm
	MPC-Schnellbefestiger, mit Innengewinde	M10 für 38/40-40/120
	MPC-Schnellbefestiger, mit Außengewinde	M10 für 38/40-40/120
	MPC-Hammerkopfbefestiger	M10, M12
	MPC-Hammerkopfschrauben	M10, M12
	MPC-Halteklammern	M10-M16
	MPC-Sattelflansch	38/40, 39/52, 40/60, 40/80
	MPC-Seitenwinkel rechts	M10
	MPC-Seitenwinkel links	M10
	MPR-Systemschienen	41/21/2,0   41/41/2,0   41/41/2,5   41/62/2,5
	MPR-Systemschienen, H-Profile	41/82/2,0   41/124/2,5
	MPR-Schienenkonsolen	41/41/2,5   41/62/2,5 ≤ 800 mm
	MPR-Schnellbefestiger	M10, M12 Größe für 41/41
	MPR-Hammerkopfbefestiger	M8, M10, M12
	MPR-Halteklammern	M10, M12, M16

## Installationsschienen mit Brandschutzprüfung

	Produkt	Profil
	MPR-Schnellbefestiger Typ S+	M8, M10, M12
	MPR-Schiebemutter Typ S+	M8, M10, M12
	MPR-Verbindungsschloss Typ S+	M10
	MPR-Sattelflansch Typ S+	41/41, 41/82
	MPR-Konstruktionswinkel Typ S+	198 x 198 mm

## Dübel mit Brandschutzprüfung

	Stahldübel	M6, M8, M10, M12, M16
	Steckanker	M8, M10, M12, M16
	Hochleistungsanker BZ	M8, M10, M12, M16
	Betonschrauben	M10
	Hohlplattendeckenanker	M8, M10, M12
	Zykon Einschlaganker FZEA	M8, M10, M12
	Injektionsanker XV Plus für Beton	M8, M10, M12
	MPC-Montageanker Innengewinde Außengewinde	M8 M6
	Verbundanker VBA	M8
	Nagelanker	Typ N, N-K, N-M
	Gasbeton-Hinterschnittanker	M8, M10, M12

## Montageteile mit Brandschutzprüfung

	Aufhängebügel	M10
--	---------------	-----