

Lüftungsschellen Typ S

mit DÄMMGULAST® schwarz, verzinkt

Anwendung

- Für die Befestigung von Wickelfalzrohren
- Einsatz in trockenen Innenräumen

Ihre Vorteile

- Passende Spannbereiche für alle Wickelfalzrohre (Norm)
- Lüftungsschelle mit flexiblem Anschlussgewinde M8/M10
- Verschlusschrauben mit Kombi-Kreuzschlitz mit Unverlierbarkeitscheiben
- Schallschutzgeprüft - mit hochelastischer Schallschutzeinlage DÄMMGULAST®



Produktleistungen



| Nennweite DN | Max. empfohlene Belastung [N] |
|--------------|-------------------------------|
| 80 - 400 | 600 |
| 450 - 1.250 | 800 |

| Nennweite DN | Anschlussgewinde | Maße [mm] | | | Artikel-Nr. | Abgabereinheit | Mengeinheit |
|--------------|------------------|-----------|-----|---------|-------------|----------------|-------------|
| | | b | s | V | | | |
| 80 | M8/M10 | 20 | 1,5 | M6 x 25 | 174074 | 25 | Stück |
| 90 | | | | | 174075 | | |
| 100 | | | | | 174076 | | |
| 112 | | | | | 174077 | | |
| 125 | | | | | 174078 | | |
| 140 | | | | | 174079 | | |
| 150 | | | | | 174080 | | |
| 160 | | | | | 174081 | | |
| 180 | | | | | 174082 | | |
| 200 | | | | | 174083 | | |
| 224 | | 174084 | | | | | |
| 250 | | 174085 | | | | | |
| 280 | | 174086 | | | | | |
| 300 | | 174087 | | | | | |
| 315 | | 174088 | | | | | |
| 355 | | 174089 | | | | | |
| 400 | | 174090 | | | | | |
| 450 | | 174091 | 1 | | | | |
| 500 | | 174092 | | | | | |
| 560 | | 174093 | | | | | |
| 600 | 174094 | | | | | | |
| 630 | 174095 | | | | | | |
| 710 | 174096 | | | | | | |
| 800 | 174097 | | | | | | |
| 900 | 174098 | | | | | | |
| 1.000 | 174099 | | | | | | |
| 1.120 | 174100 | | | | | | |
| 1.250 | 174101 | | | | | | |

