

MPC-Schnellbefestiger+ mit Außengewinde, verzinkt

Anwendung

- Für die sichere und schnelle Montage im Schienenschlitz der MPC-Systemschienen zur Anbindung von Rohr- schellen
- Einsatz in trockenen Innenräumen

Ihre Vorteile





- Zeitsparende Schnellmontage im Schienenschlitz auch bei nachträglicher Installation zwischen bereits vorhandenen Rohrsträngen
- Einfache und sichere Handhabung: Einlegen in die MPC-System- schienen - drehen - und der Schnell- befestiger sitzt - kein Rutschen und kein Herausfallen
- Hohe Qualität und Belastbarkeit
- Gewindestifte sind gegen Heraus- drehen gesichert



Für Profile 27/18 und 28/30



Für Profile 38/24 bis 40/120



Produktleistungen



Für Profile	Anschlussgewinde	Max. empfohlene Belastung Zug Fz [N]	Max. empfohlene Belastung quer (verschieben) Fa [N]	Anzugsdrehmoment [Nm]
27/18 L	M8	1.000	200	7
	M10		300	
27/18	M8	1.750	200	7
	M10		300	
28/30	M8	2.500	200	7
	M10		300	
38/24	M8	2.000	200	9
	M10		300	17
38/40, 38/80	M8	2.800	400	9
	M10			17
39/52	M8	3.300	600	9
	M10			17
40/60, 40/80, 40/120	M8	4.000	600	9
	M10			17

Für Profile	Anschluss- gewinde	Gesamtlänge [mm]	Nutzbare Gewindelänge L [mm]	Artikel-Nr.	Abgabeeinheit	Mengeneinheit	
27/18, 28/30	M8	30	7	175767	100	Stück	
		50	25	175768			
		70	45	175769			
		90	65	175770			
38/24-40/120	M10	55	30	175772	50		
		M8	37	7			175773
			60	30			175774
	70		40	175775			
	M10	37	7	175776			
		55	25	175777			
80		50	175778				