

## Brandschutzbandage

DG-CR-1,5

### Anwendung

- Herstellung von Brandschutzverschlüssen für brennbare Leerrohre
- Herstellung von Rohrschottungen für nichtbrennbare Rohre mit Isolierung aus Synthetik kautschuk
- Einsatz in den Systemen:  
**FLAMMOTECT COMBI 90**  
**Novasit COMBI 90**
- Zur Abschottung von Wand- und Deckendurchführungen von Einzelkabeln und Einzelrohren nach Leitungs-Anlagen-Richtlinie LAR

### Ihre Vorteile

- Intumeszierende im Brandfall aufschäumende Brandschutzbandage für sichere Brandschutzverschlüsse
- Zuverlässige Abschottung von Rohrleitungen mit Isolierung aus synthetischem Kautschuk entsprechend der jeweiligen Schott-Systemzulassung
- Einfache Verarbeitung direkt von der Rolle



### Produktleistungen



Europäisch technische Bewertung (ETA)	ETA-16/0268
Leistungserklärung (DoP)	01261-DG-CR-1,5
Eigenschaften	geruchlos, halogenfrei
Flächengewicht	2 kg/m <sup>2</sup>
Gewichtsverlust durch Erhitzen (GvdE)	47 % ≤ GvdE ≤ 57 %
Blähdruck	≥ 1 N/mm <sup>2</sup>
Expansionsbeginn	ca. 150 °C
Expansionsvolumen	≥ 20 fach
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +50 °C
Lagerung	vor Frost schützen, kühl und trocken ≤ 50 °C lagern

Länge [mm]	Breite [mm]	Dicke [mm]	Farbe	Artikel-Nr.	Abgabereinheit	Mengeneinheit
10.000	125	1,5	außen grau, innen anthrazit	<b>166030</b>	1	Rolle