MÜPRO

Stopfwolle

Anwendung

- Mineralfaserwolle zur brandschutztechnischen Ausstopfung von Hohlräumen und Schlitzen in Kabel- und/oder Rohrabschottungen und Fugen in Wänden und Decken
- Einsatz in den Systemen:
  Feusilit DX
  Feusilit NBR
  PYRO-SAFE CPC
  FLAMMOTECT COMBI 90
  U-Protect Pipe Section Alu 2

Ihre Vorteile

- Sehr hohe Wärme- und Schalldämmung
- Sackt nicht ab
- Nicht brennbar, Schmelzpunkt > 1.000 °C

Produktleistungen

Kennzeichnung CE	0751-CPR.2-005.0-02					
Eigenschaften	wärme- und schalldämmend, chemisch neutral, diffusionsoffen, wasserabweisend, alterungsbeständig					
Baustoffklasse	A1 nach DIN 4102-1 / A1 nach DIN EN 13501-1					
Stopfdichte	ca. 50 - 150 kg/cm³					
Schmelzpunkt	> 1.000 °C					
Wasserdampfdiffusionswiderstand	μ = 1 (gemäß DIN EN 12086)					
Obere Anwendungsgrenztemperatur	≤ 660 °C nach DIN EN 14706					
Verbrauch	Verbrauch für 10 mm Schichtstärke					
	Stopfdichte in kg/cm³	50	75	100	125	150
	ca. Menge in kg/m²	0,5	0,75	1	1,25	1,5
Lagerung	trocken					

Farbe	Inhalt [kg/Sack]	**Artikel-Nr.**	Abgabeeinheit	Mengeneinheit
grau-grün	10	**148521**	1	Sack

01/2025