

Foamglas-Rohrhalter

mit DÄMMGULAST® blau, verzinkt

Rohr außen- Ø [mm]	Güte	Isolier- stärke [mm]	Schalen- länge [mm]	Max. empfohlener Befestigungsabstand für Foamglas mit Lastverteilblech und Schraubrohrschele [m]	Kein Lager- artikel Lieferzeit auf Anfrage	Artikel-Nr.		Abgabe- einheit	Mengen- einheit		
						Foamglas-Rohrhalter mit Lastverteilblech ohne Schraubrohrschele	mit Schraubrohrschele				
51	T4	40	150	3	x	143905	144705	1	Stück		
54		25				143906	144706				
57		40				143907	144707				
60,3		25				143908	144708				
		40				143909	144709				
64		25				143910	144710				
70		40		3,5	x	143911	144711				
76,1		25				143912	144712				
		40				143913	144713				
88,9		25		4,8		143914	144714				
		40				143915	144715				
101,6						x	143916			144716	
108		25		5		x	143917			144717	
		40				x	143918			144718	
114,3		25				143919	144719				
		40				143920	144720				
		50				143921	144721				
		40				x	143922			144722	
50		143923					144723				
133		40				x	143924			144724	
		50				x	143925			144725	
135						x	143926			144726	
139,7		40								143927	144727
		50								143928	144728
159		40	5,6	x	143929					144729	
		50			x					143930	144730
160					x	143931	144731				
168,3		40	5,9		143932	144732					
		50			143933	144733					
193,7		40			5	x	143934			144734	
		50	x	143935			144735				
219,1		F	40				143936			144736	
244,5			50		143937	144737					
	40		4	x	143938	144738					
50	143939				144739						
273	40				x	143940	144740				
	50		x	143941	144741						
298,5			3,7	x	143942	144742					
323,9					x	143943	144743				
355,6					x	143944	144744				



Lastverteilblech 1 mm Stärke von 12 mm-139,7 mm.

Lastverteilblech 2 mm Stärke von 159 mm-168,3 mm.

Lastverteilblech 2,5 mm Stärke von 193,7 mm-355,6 mm.

Schraubrohrschele mit Anschlussgewinde M10 von 12 mm-139,7 mm.

Schraubrohrschele mit Anschlussgewinde M12 von 159 mm-355,6 mm.

Kleber für Foamglas PITTSEAL® CW sealant

Kartusche à 305 ml

Artikel-Nr.	Abgabereinheit	Mengeneinheit
172104	1	Stück

