


Grundplatten mit Muffe

rundumgeschweißt, verzinkt



Größe	Gewinde	Langloch V	Lochmitten- abstand C [mm]	D	H	L	b	s	Artikel- Nr.	Abgabe- einheit	Mengen- einheit
2	1/2"	11 x 19 mm	80	26,4	15	120	40	4	112807	50	Stück
	3/4"			31,8	17				112809		
	1"			39,5	19				112805		



Grundplatten mit Muffe

rundumgeschweißt, mit vier Befestigungslöchern, verzinkt

Größe	Gewinde	Lochmitten- abstand C [mm]	L	b	s	Artikel-Nr.	Abgabe- einheit	Mengen- einheit
3	1/2"	70	100	60	4	112825	50	Stück
	3/4"					112829		
	1"					112817		



Gewinderohre

verzinkt


Gewinde	Länge [mm]	Artikel-Nr.	Abgabeeinheit	Mengeneinheit
1/2"	500	113393	10	Stück
	1.000	113384		
	2.000	113390		
3/4"		113426		
1"		113375		



Aufhängebügel

für Schnelleinhängung mit Höhenverstellung, verzinkt

Für Gewinde	Max. empfohlene Belastung [N]	Artikel-Nr.	Abgabeeinheit	Mengeneinheit
M8-M12	1.200	106350	50	Stück



Unterlegscheibe für Aufhängebügel

bei Verwendung von Gewindestangen oder Gewindestiften M8, verzinkt

Für Gewinde	Loch-Ø [mm]	Außen-Ø [mm]	Dicke [mm]	Artikel-Nr.	Abgabeeinheit	Mengeneinheit
M8	8,5	20,5	2	127232	100	Stück

