

### Silikon NO

neutralvernetzend, Kartusche à 310 ml

#### Anwendung

- Anschlussfugen zwischen Betonfertigteilen und Mauerwerk, Fensteranschluss- und Fassadenfugen, Glasversiegelung, Anschlussfugen von Waschbecken und Duschtassen sowie im industriellen Bereich

#### Ihre Vorteile

- Neutralvernetzender, hochwertiger Dichtstoff
- Säurefrei, fast geruchlos
- Pilzhemmende Additive
- Bleibt dauerelastisch im weiten Temperaturbereich
- Sehr gute Haftung auch auf verzinktem Stahl, Edelstahl, Messing, und Kunststoffen, wie PVC, Polyester, ABS und Polystyrol



#### Produktleistungen

Temperaturbeständigkeit	-50 °C bis +120 °C
Bruchdehnung	400 % nach DIN 53504
Fugenbreite (min./max.)	4 mm/25 mm
Überstreichbarkeit	nicht überstreichbar
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +40 °C
Frostbeständigkeit (während Transport)	bis -15 °C
Hautbildungszeit (+23 °C/50 % RF)	6 min

Farbe	Füllmenge Kartusche [ml]	Artikel-Nr.	Abgabeeinheit	Mengeneinheit
grau	310	140134	12	Stück
transparent		140135		
weiß		140136		

 Kartuschenpistolen finden Sie im Kapitel „Werkzeuge“.

