

### MPC-Hammerkopfschrauben

verzinkt

#### Anwendung

- Zur zeitsparenden, rationellen Befestigung an MPC-System-schienen

- Zum direkten Einführen in den Schienenschlitz – auch zwischen den Befestigungsschrauben

#### Ihre Vorteile

- Ideal zur Montage von Schienenkonstruktionen und Verbindungselementen
- Passend für die Profile 38/24, 38/40, 39/52, 40/60, 40/80, 38/48, 38/80 und 40/120



#### Produktleistungen



Für Schienenprofile	Anschlussgewinde	Max. zulässige Punkttragfähigkeit der Schiene [N]	Max. empfohlene Zuglast Fz [N]	Max. empfohlene Querlast Fq (verschieben) [N]	Bei Anzugsdrehmoment [Nm]
38/24, 38/48	M8	2.200	2.200	600	20
	M10			800	30
	M12			1.000	40
38/40, 38/80	M8	5.000	5.000	1.500	20
	M10			1.800	30
	M12			1.800	40
39/52	M8	6.700	6.700	1.000	20
	M10			1.500	30
	M12			1.800	40
40/60, 40/80, 40/120	M8	8.300	8.300	1.000	20
	M10			1.500	30
	M12			1.800	40

Anschlussgewinde	Länge [mm]	Nutzbare Gewindelänge [mm]	Artikel-Nr.	Abgabereinheit	Mengeneinheit
M8	30	20	115340	50	Stück
M10		19	115298		
M12		17	115316		