

Lüftungsschellen Typ S

mit DÄMMGULAST® schwarz, verzinkt

Anwendung

- Für die Befestigung von Wickelfalzrohren
- Für den Einsatz in trockenen Innenräumen

Ihre Vorteile

- Passende Spannbereiche für alle Wickelfalzrohre (Norm)
- Lüftungsschelle mit flexiblem Anschlussgewinde M8/M10
- Verschlusschrauben mit Kombi-Kreuzschlitz mit Unverlierbarkeitsscheiben

- Schallschutzgeprüft - mit hochelastischer Schallschutzeinlage DÄMMGULAST®



Produktleistungen



Rohrnenweite [mm]	Max. empfohlene Belastung [N]
80-400	600
450-1.250	800

Rohrnenweite [mm]	Anschlussgewinde	Maße b x s [mm]	Artikel-Nr.	Abgabeeinheit	Mengeneinheit	
80	M8/M10	25 x 1,25	174074	25	Stück	
90			174075			
100			174076			
112			174077			
125			174078			
140			174079			
150			174080			
160			174081			
180			174082			
200			174083			
224		25 x 1,5	25 x 1,5	174084		10
250				174085		
280				174086		
300				174087		
315				174088		
355				174089		
400				174090		
450				174091		
500				174092		
560				174093		
600	25 x 2,5	25 x 2,5	174094	1		
630			174095			
710			174096			
800			174097			
900			174098			
1000			174099			
1120			174100			
1250			174101			